RoHS | Reach



Ordering Information & Dimension

Circuits No.	Dimensions	
	A	B
02	3.00	6.85
03	6.00	9.85
04	9.00	12.85
05	12.00	15.85
06	15.00	18.85
07	18.00	21.85
08	21.00	24.85
09	24.00	27.85
10	27.00	30.85
11	30.00	33.85
12	33.00	36.85

Explanation of PN.

3030J HM XX - X BK

① ② ③ ④ ⑤

① Series No.
② Connector Type : Male Housing
③ Circuits No.
④ Insulator Material : 2 : Nylon66, UL 94-V2
3 : Nylon66, UL 94-V0
⑤ Color : Black

Specification :

Current Rating :	5A AC,DC
Voltage Rating :	250V AC,DC
Temperature Range :	-25℃ ~ +85℃
Contact Resistance :	10mΩ Max.
Insulation Resistance :	1000mΩ Min.
Withstanding Voltage :	1500V AC/minute
Insulator Material :	Nylon66, UL 94-V2 or Nylon66, UL 94-V0

ASIAS TECHNOLOGY CO.,LTD.

DESCRIPTION :
3.00mm Pitch, Housing, Single row, Male Type, Without Mounting Ear

PART NO. :
3030JHMXX-XBK

GENERAL TOLERANCE

X.X ± 0.25
X.XX ± 0.15
X.XXX ± 0.05

SCALE : Free