RoHS | Reach



Ordering Information & Dimension

Circuits No.	Dimensions	
	A	B
02	----	5.40
04	4.20	9.60
06	8.40	13.80
08	12.60	18.00
10	16.80	22.20
12	21.00	26.40
14	25.20	30.60
16	29.40	34.80
18	33.60	39.00
20	37.80	43.20
22	42.00	47.40
24	46.20	51.60

Explanation of PN.

4255J HM D XX - X XX

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① Series No.
② Connector Type : Male Housing
③ Row Type : Dual Row
④ Circuits No.
⑤ Insulator Material : 2 : Nylon66, UL 94-V2
3 : Nylon66, UL 94-V0
7 : Nylon66, UL 94-V2(No Flame)
⑥ Color : NL : Natural (Translucent) -- Nylon66, UL 94-V2
WH : White -- Nylon66, UL 94-V0
NL : Natural (Beige) -- Nylon66, UL 94-V2(No Flame)

Specification :

Current Rating :	9A AC,DC
Voltage Rating :	600V AC,DC
Temperature Range :	-25℃ ~ +85℃
Contact Resistance :	10mΩ Max.
Insulation Resistance :	1000mΩ Min.
Withstanding Voltage :	1500V AC/minute
Insulator Material :	Nylon66, UL 94-V2 or Nylon66, UL 94-V0 or Nylon66, UL 94-V2(No Flame)

ASIAS TECHNOLOGY CO.,LTD.

DESCRIPTION :
4.20mm Pitch, Housing,
Dual row, Male Type,
Without Mounting Ear

PART NO. :
4255JHMDXX-XXX

GENERAL TOLERANCE

X.X ± 0.25
X.XX ± 0.15
X.XXX ± 0.05

SCALE : Free